



滾珠螺桿規格			
產品種類	預壓品	微間隙品	
軸徑×導程/螺旋方向	12×10/右		
預壓方式/循環方式	P預壓/循環管式		
滾珠直徑/滾珠間距圓直徑	2.381/12.5		
有效圈數	2.5×1		
精度等級/預壓、間隙符號	C3/Z	C3/T	
基本額定負載 (N)	動態額定值C _a	2360	3750
	靜態額定值C _{0a}	3240	6480
軸向間隙	0	0.005以下	
動態摩擦扭力 (N·cm)	1.0~4.9	~1.5	
間隔鋼珠	有	無	
封裝之潤滑油脂	NSK潤滑油脂PS2		
螺帽空間容積(cm ³)	1.4		

螺桿軸長度			導程精度			軸心之 偏移**	重量 (kg)	許可轉速N(rpm)	
L ₁	L ₂	L ₃	T	e _p	v _u			—	危險速度
160	175	230	0	0.020	0.018	0.035	0.43	3000	—
210	225	280	0	0.023	0.018	0.035	0.47		—
310	325	380	0	0.023	0.018	0.050	0.56		—
410	425	480	0	0.027	0.020	0.060	0.64		—
510	525	580	0	0.030	0.023	0.075	0.72		—