



滾珠螺桿規格		
產品種類	預壓品	微間隙品
軸徑×導程/螺旋方向	15×20/右	
預壓方式/循環方式	P預壓/端蓋循環式	
滾珠直徑/滾珠間距圓直徑	3.175/15.5	
有效圈數	1.7×1	
精度等級/預壓、間隙符號	C5/Z	C5/T
基本額定負載 (N)	動態額定值C _a	3870 5070
	靜態額定值C _{0a}	5820 8730
軸向間隙	0	0.005以下
動態摩擦扭力 (N·cm)	1.5~7.8	~2.4
間隔鋼珠	有	無
封裝之潤滑油脂	NSK潤滑油脂LR3	
螺帽空間容積 (cm ³)	1.9	

螺桿軸長度			導程精度			軸心之 偏移**	重量 (kg)	許可轉速N(rpm)		
								—	危險速度	
L ₁	L ₂	L ₃	T	e _p	v _u	↕	固定-支持		固定-固定	
186	204	271	0	0.020	0.018	0.025	0.61	3000	—	—
236	254	321	0	0.023	0.018	0.035	0.68		—	—
286	304	371	0	0.023	0.018	0.035	0.75		—	—
336	354	421	0	0.025	0.020	0.040	0.81		—	—
386	404	471	0	0.025	0.020	0.040	0.88		—	—
436	454	521	0	0.027	0.020	0.050	0.95		—	—
486	504	571	0	0.027	0.020	0.050	1.0		—	—
536	554	621	0	0.030	0.023	0.050	1.1		—	—
586	604	671	0	0.030	0.023	0.065	1.1		—	—
636	654	721	0	0.035	0.025	0.065	1.2		—	—
686	704	771	0	0.035	0.025	0.065	1.3		—	—
786	804	871	0	0.035	0.025	0.085	1.4		—	—
886	904	971	0	0.040	0.027	0.085	1.5		2400	—
1086	1104	1171	0	0.046	0.030	0.110	1.8		1590	2240