



公稱型號		行程	
		公稱	最大 (L1-螺帽長度)
預壓品	微間隙品		
W2507FA-3P-C5Z25	W2507FA-4-C5T25	600	660
W2509FA-3P-C5Z25	W2509FA-4-C5T25	800	860
W2511FA-3P-C5Z25	W2511FA-4-C5T25	1000	1060
W2513FA-3P-C5Z25	W2513FA-4-C5T25	1200	1260
W2515FA-3P-C5Z25	W2515FA-4-C5T25	1400	1460
W2517FA-3P-C5Z25	W2517FA-4-C5T25	1600	1660
W2521FA-3P-C5Z25	W2521FA-4-C5T25	2000	2060

備註：1. 推薦使用NSK支撐座：方形WBK20-01A(固定)；WBK20S-01(單純支持)、圓形WBK20-11(固定)。
 2. 推薦NSK潤滑油脂LR3。補充時，潤滑油脂容量最好佔螺帽空間容積之50%。
 3. 許可轉速係根據dm.n值和危險速度而定。請參照B509頁。
 螺桿軸螺紋溝底徑dr為21.3。

Φ25×25
單位：mm

標準庫存



滾珠螺桿規格

產品種類		預壓品	微間隙品
軸徑×導程/螺旋方向		25×25/右	
預壓方式/循環方式		P預壓/循環管式	
滾珠直徑/滾珠間距圓直徑		4.762/26.25	
有效圈數		1.5×1	
精度等級/預壓、間隙符號		C5/Z	C5/T
基本額定負載 (N)	動態額定值C _a	7730	10100
	靜態額定值C _{0a}	12700	19100
軸向間隙		0	0.005以下
動態摩擦扭力 (N·cm)		3.9~24.5	~4.9
間隔鋼珠		有	無
封裝之潤滑油脂		NSK潤滑油脂LR3	
螺帽空間容積(cm ³)		7.5	

單位：mm

螺桿軸長度			導程精度			軸心之 偏移**	重量 (kg)	許可轉速N(rpm)	
L ₁	L ₂	L ₃	T	e _p	v ₀			dm·n	危險速度
									固定-支持
750	780	913	0	0.035	0.025	0.055	4.0	—	—
950	980	1113	0	0.040	0.027	0.070	4.7	—	—
1150	1180	1313	0	0.046	0.030	0.090	5.4	2540	—
1350	1380	1513	0	0.054	0.035	0.090	6.2	1830	2540
1550	1580	1713	0	0.054	0.035	0.120	7.0	1380	1930
1750	1780	1913	0	0.065	0.040	0.120	7.7	1080	1510
2150	2180	2313	0	0.077	0.046	0.160	9.1	710	1000