


公稱型號	行程		螺桿軸長度		
	公稱	最大 (L1-螺帽長度)	$L_1$	$L_2$	$L_3$
<b>W3203SA-5Z-C5Z8</b>	250	298	380	400	560
<b>W3205SA-5Z-C5Z8</b>	450	498	580	600	760
<b>W3207SA-5Z-C5Z8</b>	650	698	780	800	1029
<b>W3209SA-5Z-C5Z8</b>	850	898	980	1000	1229
<b>W3214SA-5Z-C5Z8</b>	1350	1398	1480	1500	1729

- 備註：1. 推薦使用NSK支撐座：圓形WBK25DF-31。  
 2. 因供貨時只塗上防銹油，因此，在使用時，請補充潤滑油脂。  
 3. 許可轉速係根據dm.n值和危險速度而定。請參照B509頁。  
 螺桿軸螺紋溝底徑 $d_r$ 為27.5。



俯視X-X

滾珠螺桿規格

軸徑×導程/螺旋方向	32×8/右	
預壓方式/循環方式	Z預壓/循環管式	
滾珠直徑/滾珠間距圓直徑	4.762/32.5	
有效圈數	2.5×2	
精度等級/預壓、間隙符號	C5/Z	
基本額定負載 (N)	動態額定值 $C_a$	17500
	靜態額定值 $C_{0a}$	41000
預壓負載(N)	1320	
動態摩擦扭力基準值 (N·cm)	31.0	
間隔鋼珠	有	
封裝之潤滑油脂	請參照備註2	
螺帽空間容積(cm <sup>3</sup> )	13	

左側端軸 之形式	導程精度			軸心之 偏移**	重量 (kg)	許可轉速N(rpm)		
	T	$e_o$	$v_o$			dm·n	危險速度	
							固定-支持	固定-固定
II	-0.009	0.025	0.020	0.050	2150	—	—	
II	-0.014	0.030	0.023	0.060		—	—	
I	-0.019	0.035	0.025	0.090		—	—	
I	-0.024	0.040	0.027	0.090		—	—	
I	-0.036	0.054	0.035	0.150		1920	—	